

RV (Laas / Laaps)








Flachwageneinheit mit geradem Fußboden und Radvorlegern / Flat wagon unit with straight floor and scotch blocks
Wagon à cales amovibles et à plancher droit / Carri pianali accoppiati a pianale diritto e bloccaruote
Flakvagnsenhet med hjulförstängare och plan lastyta / Platforma z płaską podłogą i klinami
Platform Vagonlar Düz tabanlı ve Emniyet takozlu



UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Laas	RV	1270
Laaps	RV	1270

RV (Laas / Laaps)

Flachwageneinheit mit geradem Fußboden und Radvorlegern / Flat wagon unit with straight floor and scotch blocks
 Wagon à cales amovibles et à plancher droit / Carri pianali accoppiati a pianale diritto e bloccaruote
 Flakvagnsenhet med hjulförstängare och plan lastyta / Platforma z płaską podłogą i klinami
 Platform Vagonlar Düz tabanlı ve Emniyet takozlu

 Wagendaten	 Wagon data	 Caractéristiques techniques	 Caratteristiche tecniche	 Vagndata	 Dane wagonu	 Vagon detayları	Laas	Laaps
Dispo-Gruppe	Order group	Code groupe	Gruppo Dispo	Dispogrupp	Typ wagonu	Vagon Grubu		
Wagenlänge über Puffer	Overall length over buffers	Longueur hors tout	Lunghezza carro tra i respingenti	Längd över buffertar	Długość wagonu ze zderzakami	Tamponlar arası uzunluğu	27.000 mm	27.000 mm
Ladelänge	Loading length	Longueur utile	Lunghezza del piano di carico	Lastytans längd	Długość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Boyu	25.740 mm	25.760 mm
Ladebreite	Loading width	Largueur utile	Larghezza del piano di carico	Lastytans bredd	Szerokość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Eni	3.100 mm	3.090 mm
Ladebreite zwischen Radvorlegerschiene/Ladekante	Loading width between fixing rail / sills	Largeur utile entre les glissières des cales/ les deux côtés	Larghezza piano di carico tra le guide bloccaruote/bordo carro	Lastytans bredd - mellan skenor för hjulförstängare/lastkant	Szerokość przestrzeni ładunkowej - pomiędzy szynami z klinami/krawędź ładunkowa	Yükleme Eni - Emniyet takoz - Yan Duvar arası	2.870 mm	
Ladefläche	Loading area	Superficie utile	Superficie di carico	Lastyta	Powierzchnia ładunkowa	Yükleme Alanı	78 m²	78 m²
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	Height of wagon floor over rail	Hauteur du plancher au-dessus du rail	Altezza del piano di carico dal piano rotaia	Lastytans höjd över rälsöverkant	Wysokość podłogi nad główką szyny	Platformun Raydan Yüksekliği	1.270 mm	1.260 mm
Zulässige Fußbodenbelastung (nach UIC-531)	Maximum floor pressure allowed according (to UIC-531)	Limite de charge du plancher (selon UIC-531)	Limite di portata del pavimento (a norma UIC-531)	Högsta tillåtna golvbeklastning (enligt UIC-531)	Dopuszczalne obciążenie podłogi (wg UIC-531)	Maksimum Taban taşıma kapasitesi (UIC-531)		
- Fläche ca. 15 x 15 cm	Area ca. 15 x 15 cm	Superficie d'env. 15 x 15 cm	- Superficie ca. 15 x 15 cm	Yta ca. 15 x 15 cm	Powierzchnia ok. 15 x 15 cm	Alanı ca. 15 x 15 cm	22 kN	22 kN
- Fläche ca. 20 x 20 cm	Area ca. 20 x 20 cm	Superficie d'env. 20 x 20 cm	- Superficie ca. 20 x 20 cm	Yta ca. 20 x 20 cm	Powierzchnia ok. 20 x 20 cm	Alanı ca. 20 x 20 cm	50 kN	50 kN
Eigengewicht	Tare weight	Tare	Tara	Egenvikt	Masa własna	Darası	ca. 26.000 kg	ca. 25.000 kg
Lastgrenze C	Payload C	Limite de charge sur ligne C	Limite di portata (Linee classe C)	Lastgräns C	Dopuszczalna masa brutto (klasa C)	Yükleme Sınırları (C Hatları)	ca. 54,0 t	ca. 55,0 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	Minimum curve radius	Rayon minimum de passage en courbe	Raggio minimo di curvatura	Minsta kurvradie	Minimalny promień skrętu	En az Kurp Yançapı	75 m	70 m
Zusatzdaten pro Wagenhälfte	Extra information by half wagon	Données complémentaires par demi-wagon	Dati supplementari per semicarro	Tilläggsdata per vagnhalva	Dodatkowe informacje do jednostki wagonu krótkosprężonego	Vagon Yansı için diğer bilgiler		
Radvorleger	Wedges	Cales	Bloccaruote	Hjulförstängare	Kliny	Emniyet takozlar	12 units	12 units
Tragfähigkeit	Payload	Capacité de charge	Portata	Lastförmåga	Dopuszczalny ciężar ładunku	Yükleme Kapasitesi	ca. 27,0 t	ca. 27,5 t

Laas

		A	B	C	**
	S	38,0 t	46,0 t	54,0 t	
120		00,0 t			

Laaps

		A	B	C	**
	S	39,0 t	47,0 t	55,0 t	
120		00,0 t			